



Kesto Keraband

Гидроизоляционная лента

Трехслойная гидроизоляционная лента, с эластичным средним слоем из полиэтилена, внешние слои представляют собой полипропиленовую ткань. Применяется в качестве аксессуара для упрочнения углов и стыков в гидроизоляционных системах Kesto. Для внутренних и наружных работ.

Свойства:

- Профессиональное решения для упрочнения и герметизации в гидроизоляционных системах Kesto;
- Выполняет гидроизоляционную функцию в углах, швах и стыковых соединениях.

Область применения:

Для герметизации углов, швов и стыков различных материалов в гидроизоляционных системах Kesto Fiberpool, Kesto Fiberlast.

Инструкция по использованию:

Стены:

Отшлифовать и/или выровнять неровные основания цементными ровнителями для стен Kesto. Загрунтовать сухую поверхность стен до начала выполнения работ по гидроизоляции подходящей под данную гидроизоляцию грунтовкой Kesto в соответствии с инструкцией по ее применению. Гидроизоляционную мастику всегда следует перемешивать перед применением. Нанести гидроизоляционную мастику Kesto на поверхности стен, вертикальные углы, швы и стыки

Технические характеристики:

Влажность основания	<90% отн. влажности
Толщина слоя	0,5 ± 0,1 мм
Плотность/удельный вес	250 г/м ²
Тип материала	Сердечник LDPE, внешние слои PP (полипропилен)
Цвет	Голубой
Прочность при растяжении	> 0,5 Мпа
Водонепроницаемость	> 1,5 Атм
Паропроницаемость	2,8 г/м ² *24 ч
Размеры упаковок	10 м x 12,5 см
Срок хранения	12 мес



строительных плит и прочих материалов для оснований стен. На этих участках прикрепить к свежему слою гидроизоляции гидроизоляционную ленту. Убедиться, что она полностью прилегает к свежему слою гидроизоляционной мастики.

Полы:

При необходимости отшлифовать и/или выровнять неровные основания ровнителями Kesto. Загрунтовать сухую поверхность пола до начала выполнения работ по гидроизоляции грунтовкой Kesto в соответствии с инструкцией по ее применению. Гидроизоляционную мастику всегда следует перемешивать перед применением. Нанести гидроизоляционную мастику Kesto на горизонтальные углы и места выхода водопроводных труб, прикрепить гидроизоляционную ленту Kesto к свежему слою гидроизоляционной мастики и убедиться, что она полностью прилегает к свежему слою гидроизоляционной мастики.

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kesto несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).