



# Sitol 4180-R

## КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

**ПРИМЕНЕНИЕ** Применяется для склеивания бумаги и картона при производстве упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической промышленности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ\*

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	3,3...4,5
Динамическая вязкость, мПа·с	1600...2000
Сухой остаток, %	40 ± 2

\*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ** Валик, форсунка.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

**ХРАНЕНИЕ** Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.  
**НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** АО "Кесто"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:  
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69